

LX/SV 480 Cv3

*Platinum*

**Folie 3M™ Envision™**

- doskonałe na pojazdy, łodzie oraz na tynki strukturalne
- jedyne folie na rynku z gwarancją na powierzchniach poziomych
- przeznaczone do najbardziej wymagających przetłoczeń
- rozciągliwość aż do 150%
- folie bez PCW i ftalanów



IJ 180 Cv3

*Gold*

- folie wylewane cieszące się największą popularnością na rynku
- klej charakteryzujący się **najlepszą funkcjonalnością na rynku** (Comply™ + Controltac™)
- bardzo szeroki zakres zastosowań na różnych powierzchniach

IJ 170 Cv3, 40C

*Silver*



- folie wylewane na każdą kieszeń
- technologie z segmentu GOLD dla folii kalandrowanych
- długi okres trwałości

48C, IJ 37

*Bronze*

- jedyne na rynku „zielone” folie kalandrowane
- dedykowane do aplikacji na dużych płaskich powierzchniach
- dostępne również z klejem Comply™ + Controltac™



Symbol	Rodzaj	Technologia druku	Klej kanalikowy Comply™ <sup>1</sup>	Klej pozycjonowany Controltac™ <sup>2</sup>	Typ folii	Rodzaj przetłoczeń	Grubość folii (mm)	Siła kleju	Temperatura aplikacji	Temperatura pracy	Trwałość maksymalna <sup>3</sup>	Podstawowe laminaty <sup>4</sup>	Dostępne wymiary [m]						
<b>PLATINIUM</b>																			
LX 480 Cv3	bez PCV 	latex, UV	✓	✓	usuwalna	głębokie, dwukierunkowe	0,05	20N/25mm	od +4°C do +38°C (pow. płaskie) od +16°C (przetłoczenia)	od -60°C do +107°C	12 lat 3 lata w poziomie	8548G	1,22 × 50 1,37 × 25/50						
SV 480 Cv3		solvent, UV																	
<b>GOLD</b>																			
IJ 180 Cv3	wylewana	solvent, latex, UV	✓	✓	usuwalna	płytkie, dwukierunkowe	0,05	18N/25mm	od +4°C do +38°C (pow. płaskie) od +10°C (przetłoczenia)	od -60°C do +107°C	10 lat	8518 8520	0,91 × 50/100 1,22 × 50/100 1,37 × 25/50/100 1,52 × 25/50						
IJ 180-10													1,22 × 50 1,37 × 25/50 1,52 × 100						
<b>SILVER</b>																			
IJ 170 Cv3	wylewana	solvent, latex, UV	✓	✓	permanentna	płytkie, dwukierunkowe	0,05	18N/25mm	od +10°C do +24°C	od -60°C do +107°C	8 lat	8519	1,37 × 25/50/100 1,52 × 50						
40C-10	kalandrowana	solvent, latex, UV			permanentna	jednokierunkowe							0,075	16N/25mm	od +10°C do +38°C	od -50°C do +90°C	7 lat	8018G 8020M	1,37 × 50/100 1,52 × 50
40C-10 R					usuwalna									16N/25mm					
40C-20					permanentna									6N/25mm					
40C-20 R					usuwalna									6N/25mm					
<b>BRONZE</b>																			
48C-20	bez PCV 	solvent, latex, UV	✓	✓	permanentna	jednokierunkowe	0,08	16N/25mm	od +10°C do +38°C	od -50°C do +90°C	5 lat	8048G	1,37 × 50						
48C-20 R					usuwalna									6N/25mm					
48-20					permanentna									16N/25mm					
48-20 R					usuwalna									6N/25mm					
IJ 37-10	kalandrowana				permanentna		0,075	16N/25mm	od +10°C do +24°C			8018G 8020M	1,05 × 50 1,37 × 50 1,52 × 50						

 Zielone rozwiązanie – folia nie zawiera PCW i ftalanów

<sup>1</sup> Comply™ - technologia mikrokanalików do odprowadzania powietrza spod folii

<sup>2</sup> Controltac™ - technologia mikrokulek szklanych do łatwego pozycjonowania folii

<sup>3</sup> Trwałość materiału nieprzetworzonego; strefa 1 (Europa Północna i Środkowa)

<sup>4</sup> Dostępne są również laminaty specjalistyczne, szczegóły znajdują się w cenniku

**3M Poland Sp. z o.o.**  
Commercial Solutions Division  
al. Katowicka 117, Kajetany  
05-830 Nadarzyn  
tel. (22) 739 60 0



**Tuplex S.A.**  
ul. Księcia Ziemowita 19  
03-778 Warszawa  
tel. 22 51 13 100  
fax 22 51 13 101  
warszawa@tuplex.pl